



Persbericht Packo Agri Agribex 2017

Traditiegetrouw is Packo Agri opnieuw standhouder op Agribex 2017. Samen met de dealers heten wij alle bezoekers van harte welkom op onze stand die net zoals de voorbije jaren gelegen is in hall 4, langs de centrale middengang. Rode draad op onze stand is dit jaar het thema :

« *the perfect match* » en « *future proof* »

- ***The perfect match*** omdat we via ons professioneel dealernetwerk aan veehouders, landbouwers en loonwerkers krachtige machines bieden met een lange levensduur, gemaakt om tegemoet te komen aan hun diverse noden
- ***Future proof*** omdat we met de nieuwigheden binnen onze gamma's inspelen op de toekomstige behoeften van onze klanten. Met de oplossingen van Packo Agri zijn onze klanten klaar voor de uitdagingen van de toekomst

Graag geven wij u hieronder een overzicht van deze nieuwigheden:

- **KUHN MAXIMA Ti E : precisiezaaimachine met drievoudig telescopisch chassis en elektrische aandrijving (foto 1)**
 - ✓ Volledig nieuw concept met elektrische 48V-aandrijving en geïntegreerde stroomgenerator



- ✓ Onmiddellijke rijenafsluiting , al dan niet gekoppeld met GPS, door het stopzetten van de motor op elk element, geen slip van de aandrijfwielen
- ✓ Nieuw zaaielement MAXIMA 3 voor zeer nauwkeurig zaaiwerk tegen hoge snelheid
- ✓ Exclusief chassis VARIMAX om op 8 rijen te kunnen zaaien met een tussenafstand van 37,5 tot 75 cm en een snelle hydraulische afstelling van de tussenrijen. Beperkte transportafmetingen zowel in de hoogte als in de breedte en een lange levensduur dankzij de grote overlapping van de balken van het chassis
- ✓ Elektrisch aangedreven microgranulaatstrooier waarbij de afsluiting van de toevoer gesynchroniseerd verloopt met de rijenafsluiting
- ✓ ISOBUS-bediening van de zaaimachine en van de fronttank KUHN TF 1512 voor het injecteren van de kunstmest, vanaf de terminal van de tractor of vanaf een KUHN CCI 50 of CCI 1200 - terminal

- **Agricola Italiana M-815-SN motoculteur: 100% focus op groentezaai (foto 2)**

- ✓ Tegenovergestelde draairichting van de zaaischijf (uniek op de markt!) hierdoor wordt het zaad kort achter de tipkouter gelegd nog voor de zaaigleuf kan dichtverkrumelen. Dit zorgt voor uiterste precisie in de zaairij.
- ✓ Fast-fit opening van het zaaihuis
- ✓ Aluminium zaaihuis met maximale flexibiliteit voor een correcte fijnafstelling (regelbare doorstroomopening, instelbare intensiviteit van roering, individuele grof- en fijnregeling voor het verenken van het zaad)
- ✓ Enkele of dubbele zaairij per element mogelijk
- ✓ Mogelijkheid tot afleggen van de zaairijen
- ✓ Blazen en vacuüm onafhankelijk regelbaar t.o.v. elkaar
- ✓ Benzinemotor zorgt voor de hydraulische rijaandrijving en de hydraulische aandrijving van de turbine
- ✓ Werkbreedte en aantal zaairijen naar wens van de klant (tot een maximum zaaibreedte van 1,5m mogelijk)
- ✓ Mogelijkheid om meerdere variëteiten groenten te zaaien met éénzelfde machine

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- **KUHN TF 1512 : fronttank voor lijnzaai of toedienen van kunstmest in rijen (foto 3)**
 - ✓ Eén enkele tank voor lijnzaai, zaaien van groenbemesters of toedienen van kunstmest in rijen
 - ✓ Elektrisch aangedreven schuifradstelsel zonder skeletwiel met dosismodulatie en halfautomatische afdraairoef via een kalibreerknop dicht bij de doseerder
 - ✓ Hydraulisch aangedreven ventilator, via hydrauliek trekker of via PTO-pomp (gesloten circuit) in optie
 - ✓ Bediening via Quantron S2-kast of via Isobus-terminal met AEF-certificaat
 - ✓ Dragend frame met frontbandenpacker in optie
 - ✓ Inhoud van 1500 of 2000 liter

- **KUHN Axis 50.2 M-EMC-W of H-EMC-W kunstmeststrooier met Varispread Pro (foto 4)**
 - ✓ **EMC** : exclusief en gepatenteerd systeem voor een onafhankelijke dosisregulatie per schijf in functie van het gemeten aandrijfkoppel
 - ✓ Mechanische aandrijving op de M-uitvoering of hydraulische aandrijving op de H-uitvoering
 - ✓ **Optipoint** voor de bepaling van de optimale start- en stoppunten aangestuurd via GPS in functie van het type kunstmest
 - ✓ **Varispread Pro** aansturing van de werkbreedte per meter in functie van de perceelvorm ; nu nog sneller dankzij het gebruik van servomotoren in plaats van cilinders : nog reactiever en nog beter beschermd tegen stof en vocht
 - ✓ ISOBUS-bediening via de terminal van de tractor of via een KUHN CCI 50- of CCI 1200-terminal (zie hieronder)

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- **ISOBUS KUHN CCI 1200-terminal (foto 5)**

- ✓ 12,1"-aanraakscherm (30,5 cm) voor een flexibele weergave
- ✓ De functie Universal Terminal maakt de bediening van 2 verschillende ISOBUS-machines mogelijk
- ✓ Beeldscherminstellingen : groot scherm, dubbel scherm of tot 6 mini-schermen; mogelijkheid om de lay-out te personaliseren
- ✓ Intuïtief gebruik zoals bij een smartphone
- ✓ Section Control met 254 secties
- ✓ Dosismodulatie met 2 verschillende dosissen op dezelfde werkbreedte
- ✓ Verkrijgbaar voor alle KUHN ISOBUS-machines, alsook voor andere ISOBUS-compatibele machines volgens de AEF-norm

- **KUHN Oceanis 2 (foto 6)**

Begin dit jaar was het getrokken spuittoestel KUHN OCEANIS 2 al een opmerkelijke machine op de SIMA. KUHN blijft de OCEANIS 2 nog verder ontwikkelen en pakt nu uit met hoogtechnologische vernieuwingen op het vlak van precisie en veiligheid, namelijk :

- ✓ Het nieuwe systeem voor dopafsluiting, namelijk de elektrische spuitdophouders MULTISPRAY DUO en QUATTRO :
 - bediening van de dop vanuit de trekkercabine, zonder dat je de dophouders op de spuitboom moet draaien
 - automatische keuze van de dop in functie van de rijnsnelheid en in functie van de te spuiten dosis op het perceel, met als doel steeds het beste spuitresultaat te bekomen
 - automatische dopafsluiting dop per dop via GPS waardoor overlapping tot een minimum wordt beperkt
- ✓ RINSASSIST : geautomatiseerd spoelsysteem voor een volledige en snelle reiniging van de machine waarbij het hele circuit gespoeld wordt zonder hierbij de trekker te moeten verlaten

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- ✓ **STOPMIX** : met dit nieuwe geautomatiseerde roersysteem kan het roeren automatische stopgezet worden op het einde van de werkzaamheden. Dankzij dit systeem is er ook bijna geen restvolume in de tank en wordt schuimvorming vermeden op het einde van de werkzaamheden
- ✓ **EASYFLOW** : voor meer veiligheid voor de gebruiker is de nieuwe vulspoelbak uitgerust met het EASYFLOW-systeem. Dankzij dit « contactloze » systeem komt de gebruiker tijdens het vullen op geen enkel moment in contact met de vloeibare producten. Ook bij het spoelen van de bidons komt de gebruiker op geen enkel moment in aanraking met het product
- ✓ **BOOM ASSIST TOTAL PRO** : met de automatische instelling van de spuitboomhoogte BOOM ASSIST TOTAL PRO, kunnen de spuitbomen op de juiste hoogte ingesteld worden en dit voor elk type perceel of gewas. Op die manier is er zo min mogelijk drift. De gepatenteerde detectie-modus « **HYBRID Mode** », detecteert met de 3 sensoren permanent de afstand tussen de spuitboom en de bodem of gewas en houdt zo de spuitboom altijd op de juiste hoogte en dit bij eender welke fluctuatie in de vegetatie
- ✓ **ISOBUS** : ISOBUS-besturing via de terminal van de tractor als deze hiermee is uitgerust of via een KUHN-terminal zoals de nieuwe CCI 1200-kast

KUHN lanceert op AGRITECHNICA en AGRIBEX ook de nieuwe 3-armige spuitboom LEA 3 (van 27 tot 33 m). Deze nieuwe spuitboom zal verkrijgbaar zijn in de traditionele uitvoering met dophouders om de 50 cm of om de 25 cm. Wanneer de nieuwe spuitboom in de uitvoering met dophouders om de 25 cm gecombineerd wordt met de nieuwe BOOM ASSIST TOTAL EXTREM, dan kan er gespoten worden tot 50 cm van de bodem, zo dicht mogelijk bij de vegetatie om op die manier drift zoveel mogelijk te vermijden.

De spuit toestellen OCEANIS 2 zijn verkrijgbaar met een inhoud van 5000 tot 7700 l en met een werkbreedte van 24 tot 48 m. Standaard zijn ze uitgerust met een 4-voudige ophanging, waaronder de reeds welgekende EQUILIBRA-ophanging.

Packo NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

Packo NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- **KUHN HR 3040 + Venta 3030 : lijnzaaicombinatie (foto 7)**

Kuhn lanceert een nieuwe generatie zaaicombinaties waarbij de verschillende afstellingen (werkdiepte, nivelleerbalk, dosismodulatie) zeer gemakkelijk bediend kunnen worden vanaf de trekkercabine met als resultaat een uitstekende zaaiqualiteit, zelfs in zeer uiteenlopende omstandigheden.

De nieuwe rotorkoepgen KUHN HR 3040 zijn geschikt voor tractoren tot 300 pk en worden gekenmerkt door :

- ✓ Traploze instelling van de werkdiepte met zichtbare niveau-aanduiding vanuit de cabine
- ✓ De nivelleerbalk wordt ingesteld ten opzichte van de rol ; de afstelling van de stand van de nivelleerbalk gebeurt hydraulisch en de hoek van de nivelleerbalk is ook regelbaar; de afstellingen zijn onafhankelijk van de werkdiepte
- ✓ Geïntegreerde oliepomp voor de koeling van de hoofdaandrijving om zo een optimale smering te behouden in moeilijke omstandigheden

De generatie pneumatische zaaimachines KUHN Venta 3030 is uitgerust met de zaaibalk SEEDFLEX, reeds wel gekend binnen het gamma KUHN-zaaimachines. Deze zaaibalk wordt gekenmerkt door de onafhankelijke zaaielementen op parallellogram, de aandrukwieltjes en de grote in verstek geplaatste schijven met de grootste vrije doorgang tussen de elementen. De troeven van de Venta 3030 zijn :

- ✓ Een trechter met een inhoud van 1500 liter die nog beter geïntegreerd is op het aangedreven werktuig
- ✓ Een gepatenteerde interface waardoor de zaaimachine gemakkelijk afgekoppeld kan worden en die een constante hoogte van de zaaibalk garandeert, onafhankelijk van de werkdiepte voor de rotorkoep

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- ✓ Een elektrisch aangedreven doseerder met dosismodulatie, beheer op de kopakkers en halfautomatische afdraairoef via een kalibreerknop dicht bij de doseerder
- ✓ Bediening naar keuze via Quantron S2-kast of via AEF-gecertificeerd ISOBUS-systeem

• **KUHN SPV Access/Power : zelfrijdende mengvoerwagen (foto 8)**

- ✓ Nieuw concept met een verticale vijzel waardoor de machine niet alleen compact, maar ook laag en wendbaar is
- ✓ Sturende as achteraan en in optie sturing van aangedreven vooras
- ✓ Krachtige uitkuilfrees (90 of 120 pk in de Power-uitvoering) met automatische regeling van de daalsnelheid in functie van de dichtheid van het voer
- ✓ De kuip bevindt zich tussen de assen waardoor de totale hoogte minder dan 3,00 m bedraagt in de uitvoering met een inhoud van 15 m³ ; rechtstreekse verdeling rechts, links of aan de 2 kanten met inklapbaar verdeeltapijt onder de kuip
- ✓ Hydraulisch aangedreven mengvijzel
- ✓ Hydrostatisch rijwerk
- ✓ De DPS-motor met een vermogen van 170 pk zonder roetfilter bevindt zich vooraan en op 90° t.o.v. de voortbeweging van de machine. Zo zijn de onderdelen van de machine gemakkelijker bereikbaar voor het uitvoeren van het onderhoud
- ✓ Ruime cabine met maximaal zicht

Op onze stand op Agribex zal er gedurende de ganse duur van het Salon mogelijkheid zijn om een 3D-animatie met 3D-bril uit te testen. Neem plaats in de cabine van deze nieuwe zelfrijdende mengvoerwagen en ervaar in reële omstandigheden alle troeven van deze machine. Aan deze 3D-animatie is een wedstrijd gekoppeld waarbij meerdere mooie prijzen te winnen zijn.

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- **KUHN Merge Maxx 950 : bandhark met de allures van een SST (foto 9)**

- ✓ Harksysteem met pick-up en transportband, voor schoner gras en hierdoor ook minder slijtage aan de snijsystemen van hakselaars en opraapwagens
- ✓ Polyvalentie troef, dankzij de afleg naar keuze : midden-afleg, zij-afleg naar rechts of naar links of dubbele zij-afleg; hierbij spreken we over werkbreedtes tot 8,80 m bij zij-afleg en tot 9,50 m bij midden-afleg
- ✓ Verhoging van de werksnelheid van de oogstmachines met 2 tot 3 km/u
- ✓ Mooi gevormde en regelmatige zwaden dankzij de WINDGUARD-rol op de pick-up die zijn stand automatisch aanpast aan het volume gewas
- ✓ Ongeëvenaarde werksnelheid in vergelijking met traditionele harksystemen; tot 30% meer capaciteit

- **KUHN GA 4431/4731/5031 : nieuwe generatie cirkelharken met enkele rotor (foto 10)**

- ✓ Werkbreedte van 5,00 m voor wat betreft het model GA 5031 te zien op Agribex, de grootste hark met enkele rotor op de markt
- ✓ De rotor type MASTERDRIVE is van hetzelfde type als de rotor waarmee de KUHN-harken met 2 of 4 rotoren zijn uitgerust : tweetrapsreductie met aandrijving van de rotor met rechte vertanding, exclusieve versterkte tandarmbevestiging, zwadafleg naar rechts in de rijrichting voor meer comfort
- ✓ Nieuwe eenvoudige montage van de armen met centraal vergrendelsysteem voor transport
- ✓ Nieuwe draaibare kop met automatische centrering bij het heffen en grote bodemvrijheid bij het overrijden van een zwad en zijdelingse schokdempers
- ✓ Gecentraliseerde afstelling van de harkhoogte, standaard tandemas en korte draaicirkel

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- **KUHN GF 10812 : cirkelschudder met geïntegreerd HLC-systeem voor het overrijden van een zwad (foto 11)**

- ✓ Het gamma gedragen cirkelschudders werd uitgebreid met het model GF 10812, met een werkbreedte van 10,80 m en geschikt voor tractoren vanaf 90 pk
- ✓ Deze nieuwe schudder is standaard uitgerust met het HLC-systeem, waarbij de rotoren op de kopakkers door middel van het bedienen van 1 stuurventiel en de hefinrichting van de trekker in minder dan 5 seconden een uithefhoogte van 50 cm kunnen bereiken
- ✓ De machine kan zeer compact ingeklapt worden voor transport dankzij de DIGIDRIVE-technologie die reeds vele jaren zijn doeltreffendheid bewezen heeft
- ✓ Groot gebruiksgemak dankzij het hydraulisch bediend kantschudden, zowel naar links of naar rechts

- **KUHN VB 3195 : nieuw gamma rondebalenpersen (foto 12)**

De nieuwe rondebalenpersen VB 3165 en 3195 werden ontwikkeld voor zeer intensieve werkzaamheden en reiken de veeleisende gebruiker een oplossing aan voor het persen met een variabele diameter en dit voor alle soorten gewassen. De troeven van deze nieuwe persen zijn :

- ✓ Pendelende pick-up met een werkbreedte van 2,30 m
- ✓ INTEGRAL-rotor , d.w.z. centrerende vijzels en invoertanden uit HARDOX op dezelfde as met scharnierende bodemklep DROPFLOOR : compact, betrouwbaar, uitstekende toevoer
- ✓ Tot 23 messen op de OPTICUT-rotor met snelle groepselectie van het aantal messen
- ✓ Een perskamer met 5 eindloze riemen en PROGRESSIVE DENSITY perssysteem. Dit systeem garandeert een constante dichtheid tijdens het volledige baalvormingsproces waarbij de persdruk kan oplopen tot 235 bar
- ✓ ISOBUS-bediening met de nieuwe KUHN CCI 50- of CCI 1200-terminals

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



- **KUHN FBP 3135 : pers-wikkelcombinatie met revolutionaire foliebinding die gebruik maakt van standaard wikkelfolie (foto 13)**

- ✓ Gebruik van dezelfde standaard wikkelfolie zowel voor het binden als voor het wikkelen. De rollen van 750 mm zijn zeer gemakkelijk te installeren en bij het wisselen naar netbinding is het niet nodig om de wikkelfolierollen te verwijderen
- ✓ Lagere kost per baal voor de binding door gebruik van standaard wikkelfolie waarvan de pre-stretch 70% bedraagt
- ✓ Invoer van twee rollen tegelijkertijd boven op de baal tijdens de foliebinding, onafhankelijk van de omstandigheden. Doordat het twee losse rollen zijn, bedekt de folie binnen een halve omwenteling van de baal de volledige breedte
- ✓ Volledig luchtdichte balen dankzij de combinatie van foliebinding met het 3D-wikkelsysteem en INTELLIWRAP. De folie wordt eerst cilindrisch en over de hoeken van de baal gebracht en daarna wordt deze conventioneel gewikkeld. De hechting tussen de lagen is perfect, aangezien dezelfde reeds aanwezige standaard wikkelfolie met dezelfde pre-stretch gebruikt wordt. Resultaat : strakke en luchtdichte balen die hun vorm behouden
- ✓ Volledig aangepaste pers voor foliebinding met bescherming van de folie na het binden tijdens de transfer naar de wikkeltafel : de rol onderaan de deur wordt automatisch ontkoppeld telkens de deur opengaat
- ✓ Polyvalente en zeer krachtige pers-wikkelcombinatie dankzij de INTEGRAL-rotor met HARDOX-tanden, de neerklapbare bodem DROP FLOOR die automatisch opent en sluit bij verstopping en de ISOBUS-bediening
- ✓ Volledig automatisch rotor-AUTODEBLOCK-systeem, waarbij de DROP FLOOR opent en sluit zonder interferentie van de gebruiker wanneer er zich een blokkering voordoet

- **KUHN CBB 200 : voorbouwhakselaar voor grootpakpers (foto 14)**

De voorbouwhakselaar CBB 200 werd door KUHN speciaal ontwikkeld als uitrusting voor de persen van het gamma LSB. Dankzij de CBB 200 kunnen balen geproduceerd worden met een extreme dichtheid en verkrijgen de gebruikers perfect gehakseld stro geschikt voor de groententeelt, voor het

Packo NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

Packo NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



instrooien van ligboxen in de veeteelt, voor premix enz. Deze machine wordt gekenmerkt door :

- Een rotordiameter van 67 cm voorzien van zware messen en 2 rijen tegenmessen
 - Een bodemvrijheid tot 65 cm waardoor er geperst kan worden zonder te hakselen, terwijl de hakselaar aan de pers blijft zitten
 - Eenvoudige afstellingen zonder gereedschap
 - Montagekit met verlengde dissels en aangepaste kap vooraan
 - Eenvoudig te stallen en gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud
- **Gedragen ploeg KUHN VARI-MASTER L On Land met Smart Ploughing-systeem ZILVEREN AAR OP AGRIBEX 2017 (foto 15 en 16)**

Nieuw in het gamma KUHN-ploegen is de Vari-Master L met 4 tot 6 ploeglichamen en geschikt voor tractoren van 200 tot 300 pk. Deze nieuwe ploeg die te zien zal zijn op Agribex 2017 is uitgerust met een ruim bemeten parallellogram om naast de voor te rijden. Op die manier kan deze ploeg zich aanpassen aan tractoren met een totale breedte tot 3,20 m terwijl er nog steeds mogelijkheid is om in de voor te rijden. Het rijden naast de ploegvoor voorkomt de vorming van een ploegzool en laat toe om het vermogen van trekkers met brede banden of met rupsbanden maximaal te benutten.

Naast het systeem Smart Ploughing dat bekroond werd met een zilveren aar, heeft de Vari-Master L nog een belangrijke troef, nl. een nieuwe kinematica waardoor de ploeg steeds perfect in lijn blijft, er bespaard kan worden op brandstof en slijtende delen.

De gepatenteerde afstelling van de voorscharen is zeer eenvoudig en vereist geen gereedschap.

Packo NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

Packo NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



Het Smart Ploughing-system dat bekroond werd met een zilveren aar houdt in dat elk ploeglichaam via GPS-sturing apart in- en uitgezet wordt. Bij het bereiken van de kopakker worden de ploeglichamen één voor één opgetild of ingezet zonder enige interventie van de gebruiker. Daardoor is de plaats van in- en uitzetten mooi in lijn en kan de kopakker perfect afgewerkt worden.

Daarnaast vinden we op deze ploeg uiteraard ook de reeds welbekende eigenschappen terug van de KUHN-ploegen zoals :

- Gelaste monoblokstructuur
- Aanwezigheid van gesmede onderdelen, zoals de scharen en de punten
- Het systeem van variabele breedte met geïntegreerd stangenstelsel aan de binnenkant van de balk

November 2017

Voor meer info :

Cathy Deklerck

Tél : 050/25 00 10

E-mail : cathy.deklerck@packo.be

PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Packo NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

Packo NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Packo NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

Packo NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB

Member of Royal Reesink



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



PACKO NV
Torhoutsesteenweg 166
8210 Zedelgem
T +32 (0)50 25 00 10
F +32 (0)50 25 00 50

PACKO NV
Route Nationale IV, 3
5590 Ciney
T +32 (0)83 61 14 74
F +32 (0)83 61 14 25

info@packo.be
www.packoagri.be
BTW | TVA BE 0466 492 794
RPR Gent – afdeling Oostende

ING
IBAN BE62 3800 1216 2861
BIC BBRUBEBB

Member of Royal Reesink